

TACFLEX POLYAMIDE CONDUIT GLANDS - 90° ELBOW





POLYAMIDE CONDUIT GLANDS 90° ELBOW TYPE

TECHNICAL DETAILS

Material	: Polyamide PA6 V2
Certificates	: ROHS, CE, PT, TUV
Connection thread	: Metric (EN 60423)/PG (DIN 40430)
Color	: Gray (RAL7031) Black (RAL)
Temperature range	: -40 °C + 120 °C

Properties

UV resistance (black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP type conduits



90° DİRSEK SİRİAL BORU RAKORU

Hammaddesi	: Polyamid
Renk	: RAL 7031 (Gri) RAL (Siyah)
Bağlantı dişi M	: EN 60423
Bağlantı dişi PG	: DIN 40430
Çalışma sıcaklığı	: -40 °C + 120 °C

METRIC/PG CONDUIT GLANDS

AG mm.	Gray Code ■ RAL 7031	Black Code ■ RAL	Spiral Diameter mm.	H mm.	GL mm.	A mm.	B mm.	B mm.	B mm.
M 12 x 1,5	ODDG10-M12	ODDB10-M12	6,5 x 10	36,3	11	8,2	18,7	17	35,7
M 12 x 1,5	ODDG2-M12	ODDB12-M12	8,5 x 12	37,3	11	8,2	20,7	17	35,7
M 16 x 1,5	ODDG13-M16	ODDB13-M16	10 x 13	37,3	11	10,8	21,7	20	38,5
M 16 x 1,5	ODDG15-M16	ODDB15-M16	12 x 15,8	41	11	10,9	26	23	43,8
M 20 x 1,5	ODDG18-M20	ODDB18-M20	14,2 x 18,4	44	11	14,7	28	26	46
M 20 x 1,5	ODDG21-M20	ODDB21-M20	16,5 x 21,2	51,5	13	15,2	32	29	51
M 25 x 1,5	ODDG28-M25	ODDB28-M25	23 x 28,4	61,2	16	18,7	39,5	35	64,3
M 32 x 1,5	ODDG34-M32	ODDB34-M32	29 x 34,5	69,2	16	25,2	46,5	43	70,9
M 40 x 1,5	ODDG42-M40	ODDB42-M40	36 x 42,5	78,2	16	32,7	55,5	54	88,6
M 63 x 1,5	ODDG54-M63	ODDB54-M63	48 x 54,5	91,2	16	55,2	67,5	69	95
PG 7	ODDG10-PG 7	ODDB10-PG 7	6,5 x 10	36,3	11	8,2	18,7	17	35,7
PG 7	ODDG12-PG 7	ODDB12-PG 7	8,5 x 12	37,3	11	8,2	20,7	17	35,7
PG 9	ODDG13-PG 9	ODDB13-PG 9	10 x 13	37,3	11	10,3	21,7	20	38,5
PG 11	ODDG15-PG 11	ODDB15-PG 11	12 x 15,8	41	11	13,3	26	23	43,8
PG 13,5	ODDG18-PG 13,5	ODDB18-PG 13,5	14,2 x 18,4	44	11	15,3	28	26	46
PG 16	ODDG21-PG 16	ODDB21-PG 16	16,5 x 21,2	51,5	13	16,6	32	29	51
PG 21	ODDG28-PG 21	ODDB28-PG 21	23 x 28,4	61,2	16	22,4	39,5	35	64,3
PG 29	ODDG34-PG 29	ODDB34-PG 29	29 x 34,5	69,2	16	31,7	46,5	43	70,9
PG 36	ODDG42-PG 36	ODDB42-PG 36	36 x 42,5	78,2	16	40,5	55,5	54	88,6
PG 48	ODDG54-PG 48	ODDB54-PG 48	48 x 54,5	91,2	16	51,7	67,5	69	95

Halogen free

PRODUCT RANGE OVERVIEW